

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта
(заполняется отдельно на каждое здание образовательного учреждения)

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга		
ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга		1037835036458
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. <i>указываются только коды (цифры)</i>		
2		85.13, 85.12, 85.14, 85.41
3		
Форма собственности <i>указываются только коды (цифры)</i>		
(указывается форма собственности по ОКФС)		13
Организационно-правовая форма <i>указываются только коды (цифры)</i>		
(указывается организационно-правовая форма по ОКПОФ)		72
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта		Директор Французова И.В.
Телефон, факс руководителя объекта		Тел.(812) 417-33-23 Факс (812)417-33-23
E-mail объекта	school314@edu-frn.spb.ru	
Юридический адрес объекта	192283	СПб, ул. Малая Балканская, дом 44, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	192283	СПб, ул. Малая Балканская, дом 44, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
(индекс)		
(почтовый адрес)		
Наименование вышестоящей организации (собственника)		Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	192241	СПб, Пращская ул. д. 46
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		Глава администрации Фрунзенского района
Серов К.Н.		
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации		Тел:(812)576-84-01 Факс:(812)576-84-01
E-mail руководителя вышестоящей организации		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		192283, СПб, ул. Малая Балканская, дом 44, литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		5700,2									
Этаж / этажи расположения объекта		1,2,3,4									
Кадастровый номер объекта		78:	13:	7446:	12:	8					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все отклонениями в развитии.											
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		да									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	10	11
1					Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314	м	3	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Ширина пешеходных путей «К»	м	нет			
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет			
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314	м		0,35-0,4		
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		Не менее 1,35		
					Ширина марша лестниц «О»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	наличие	да		п.5.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»					
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Уклон пандуса «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	да	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	да	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	да	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Полыемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				отсутствуют					
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6) ГБОУ СОШ № 314					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2					Входной узел					
2.1	Наружные лестницы				(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)					
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	5,6	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет			
					Щероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п.5.2.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п. 4.1.12	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	

2.2	Пандусы: стационарные	6	7	8	9	10	11
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314		соотношение, 10 (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
	Уклон пандуса «К»	0	М	0,94	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
	Ширина между поручнями «К»		М	0,94	0,85-0,92		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)		М	0,72	0,7		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)		М	2	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»		М	2	1,5		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»		соответствие	да		п. 4.1.16	
	Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»		соответствие	да		п. 4.1.16	
	Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»		соответствие				
	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»		М	0,3	0,27-0,33	п. 5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) отсутствуют						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	0	М		Не менее 1,0		
	Ширина пандуса «К»		(%)		Не более 10%	п.5.2.13	
	Уклон пандуса «К»						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением отсутствуют						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	0					
	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»		М		Не менее 1,6		
	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»		М		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2.5	Подъемники мобильные отсутствуют						
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314	0					
	«К»		наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки	1					
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314	0					
	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да		п. 5.1.3	
	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
	Поверхность покрытый твердая, не		соответствие	да		п. 5.1.3	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»					
				Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	1,05	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
				Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
				Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.6.1	Входные площадки 2								
	Наименование ОСИ	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314				
					наличие	да		п. 5.1.3	
					наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	
					соответствие	да		п. 5.1.3	
					соответствие	нет	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					соответствие	нет		п. 5.1.3	
					соответствие	2,4		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры								
	Наименование ОСИ	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314				
					соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Наименование ОСИ	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314				
					м	1,32	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					м	0,04	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
	Наименование ОСИ	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314				
					соответствие	да		п. 5.1.5	
					соответствие	да			
2.10	Вестибюли общественных зданий								
	Наименование ОСИ	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314				
					м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					соответствие	нет			

3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
			Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	да			
3	Пути движения внутри здания							
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314			
					Ширина «К»	м	1,83	Не менее 1,5
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314			
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да	п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы							
	Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) ГБОУ СОШ № 314			
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,82	0,85-0,92
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,3	Не менее 1,35
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
3.4	Пандусы стационарные отсутствует							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					Высота одного подьема «К»	м		Не более 0,8
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина пандуса «К»	М		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	М		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М		0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня линейное марша пандуса «О», «К», «С»	М		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	соответствие			п. 5.2.14	
					«О», «К», «С», «Г», «У»					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) отсутствуют									
	Название зоны	0	0	0						
					Ширина пандуса «К»	М		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением отсутствуют									
	Название зоны	0	0	0						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные отсутствуют									
	Название зоны	0	0	0						
					«К»					
						наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты отсутствуют									
	Название зоны	0	0	0						
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	М		Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	М		Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	М		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок:	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»				табл.5.2.3			
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20			
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20			
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20			
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20			
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7			
4					Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ							
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.											
	Название зоны	1	0	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	наличие		п. 7.1.3			
4.2	омещения, места приема МГН в административных зданиях отсутствуют											
	Название зоны	1	0	1								
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»							
					на одно рабочее место	кв.м	12		п. 7.1.13			
					на два рабочих места	кв.м	18		п. 7.1.13			
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п. 7.1.9, рис.Д12			
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8			
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания											
	Название зоны	1	0	1								
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис.Д12 п. 7.4.7			
					Ширина прохода: «К», «С»							
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п. 7.4.2			
					около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п. 7.4.7			
					между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п. 7.4.7			
					Места для инвалидов в предприятиях питания	наличие		Не менее одного места	п. 7.4.6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					с режимом самообслуживания «К», «С»					
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов отсутствует									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений актовый зал									
	Название зоны	0	0	0						
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	нет		п.7.6.7	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	нет		п.7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с	наличие	нет	не менее 5 %	п.7.1.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					вместимостью более 50 человек «Г»					
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	нет			
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	нет		п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	нет		п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.5.6	

Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

5 Санитарно-гигиенические помещения										
5.1 Доступная кабина в общей уборной										
Название зоны	1	0	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	нет	Не менее 0,75		
				Ширина кабины «К»	м			1,32		
				Глубина кабины «К»	м			1,16		
				Ширина двери кабины «К»	м			0,76		п.5.3.3 рис.Д.11
				Опорные поручни «О», «К»	наличие			нет		
				Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			нет		
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			нет		п. 5.3.6
				Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			нет		п.5.5.1
5.2 Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
				Ширина «К»	м			Не менее 2,2		п. 5.3.3 рис.Д.11
				Глубина «К»	м			Не менее 2,25		п. 5.3.3 рис.Д.11
				Ширина двери кабины «К»	м			Не менее 0,9		п. 5.3.3 рис.Д.11
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м			Не менее 0,75		п. 5.3.3 рис.Д.11
				Опорные поручни «О», «К»	наличие					п. 5.3.3 рис.Д.11

4	5	6	7	8	9	10	11
		Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
		Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	М		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые отсутствуют						
	Название зоны	0	0	0			
		Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
		Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п.5.3.5	
		Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
		Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				
		- ручным душем	наличие			п. 5.3.5	
		- настенными поручнями	наличие				
		- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
		Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,8		
		Глубина «К»	М		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
		Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35	п.5.3.6	
		Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4	п.5.3.8	
		То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8		
		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка,	наличие			п.5.4.1	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»					
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	отсутствуют							
	Название зоны	0	0		м		Не более 0,48	п. 5.3.5	
				Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»					
				- ручным душем	наличие				
				- настенными поручнями	наличие				
				- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие			п. 5.3.9	
				«К», «С», «О»					
				Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
				Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
				Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
				То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов	отсутствуют							
	Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
				Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
				Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		

Автостоянки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

Заполнил Анкету:
417-33-20
телефон

Зам. директора по АХР
Должность

Сафронова Е.А.
ФИО



(подпись)

« 16 » сентября 2019 г.

Согласовано:
телефон : 417-33-23

Директор ГБОУ СОШ № 314
Должность, руководитель обсле

Французова И.В.
ФИО


(подпись)

« 16 » сентября 2019 г.

